

№ предложения:

№ запроса:

Запрос
Заказ
Серия
CODI® S с сальниковым уплотнением

-
- Тип 671
-
-
- Тип 672

CODI® B с сильфонным уплотнением (не требует техобслуживания)

-
- Тип 675
-
-
- Тип 676

Вертикальная установка
Горизонтальная установка

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Тип 671 / 675 -02 | <input type="checkbox"/> Тип 671 / 675 -02 |
| <input type="checkbox"/> Тип 671 / 675 -04 | <input type="checkbox"/> Тип 671 / 675 -03 |
| <input type="checkbox"/> Тип 671 / 675 -06 | <input type="checkbox"/> Тип 671 / 675 -04 |
| <input type="checkbox"/> Тип 671 / 675 -08 | <input type="checkbox"/> Тип 671 / 675 -05 |
| <input type="checkbox"/> Тип 671 / 675 -10 | <input type="checkbox"/> Тип 671 / 675 -06 |
| <input type="checkbox"/> Тип 671 / 675 -12 | <input type="checkbox"/> Тип 671 / 675 -07 |
| <input type="checkbox"/> Тип 671 / 675 -14 | <input type="checkbox"/> Тип 671 / 675 -08 |
| <input type="checkbox"/> Тип 671 / 675 -16 | <input type="checkbox"/> Тип 671 / 675 -09 |
| <input type="checkbox"/> Тип 671 / 675 -18 | |

От:

.....

.....

Телефон:

Факс:

Типы:
Использование в качестве:

-
- Сборник конденсата
-
-
- Распределитель пара

Соединения:

Присоединение	Вход / выход сверху		Вход / выход снизу		Боковые соединения	
	DIN	ANSI	DIN	ANSI	DIN	ANSI
Резьбовые муфты Rp						
Резьбовые муфты NPT						
Концы под приварку						
Муфты под приварку						
Фланец						
DN 15	1/2"					
DN 20	3/4"					
DN 25	1"					
DN 40	1 1/2"					
DN 50	2"					

Расчет по:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> DIN PN40 - P250GH, 1.0460 | <input type="checkbox"/> DIN PN40 - X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | <input type="checkbox"/> DIN PN63 - P250GH, 1.0460 |
| <input type="checkbox"/> ANSI Class 300 - SA150 | <input type="checkbox"/> ANSI Class 300 - SA182F316L | |

Сертификаты:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Сертификат на материал в соотв. DIN EN 10204 / 2.2 | <input type="checkbox"/> Сертификат на материал в соотв. DIN EN 10204 / 3.1B |
|---|--|

Тест на давление:

-
- согласно DIN 3230
-
- согласно API 598

Опции:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> запорный вентиль сверху | <input type="checkbox"/> Слив снизу |
| <input type="checkbox"/> боковые соединения вкл. конденсатоотводчик | Принцип действия |
| <input type="checkbox"/> боковые соединения вкл. ограничитель температуры возврата | <input type="checkbox"/> мембранный капсюль |
| | <input type="checkbox"/> биметалл |
| | <input type="checkbox"/> термодинамический |

Вспомогательное оборудование:

-
- погружная трубка
-
-
- изоляция
-
-
- комплект крепежных элементов
-
-
- монтажный ключ

Среды теплоносители

-
- пар
-
-
- вода
-
-
- масло
-
-
- другие

Прочее:

Количество: